



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ **OB614-24-4705-5-2-1/C529**

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

N.N.T. " Korabi ", ÇIKATOVË E VJETËR, QIKATOVË E VJETËR, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

24-Bashkëfinancim- Asfaltimi i rrugëve rurale në fsh.Mazgit me numër identifikues: **OB614-24-4705-5-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Lenda e kontrates ka të bëjë me Asfaltimin e rrugëve rurale në fsh.Mazgit**

1.2 Kontrata hyn në fuqi me nënshkrim dhe plan dinamik **365 ditë**

1.3 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë **Komuna Obiliq/**

No.	Lot
1	24-Bashkëfinancim- Asfaltimi i rrugëve rurale në fsh.Mazgit

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **219,795.99 €; Dyqind e nëntëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e pesë 99/100Euro.**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka bërë Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e futurimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesatin.

Regjistri i Biznesit

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftim", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	Leonarda Emin	Emri:	Ardustat Horipo
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Director
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	20.06.2024	Data:	20.06.2024
Vula:		Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: **OB614-24-4705-5-2-1/CS29**

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, merëmetim apo rënim ndërtimesh, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluar në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borch sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmëroj Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktuesit.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferoj menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthej autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rëndë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e afërsisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i afër dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikueshme në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të dëhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Implantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të sigurojë një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Implantëve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Implantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të njaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërbërimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ajrore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përfunduar pjesët e rrugëve, urave, do të bariet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngrije të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do t'i lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK, për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrisë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethumat e pagparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në logaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranojnë për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të caktuar në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rënu dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbytjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtrëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përfshirimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normal dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumën që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përcjelljeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga data e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet majore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Pëshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumën e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatit e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jetë informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jenë kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jetë lëshuar, ose konsiderohet të jetë lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkthazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërtimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kuriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektit dhe të jetë dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të përshtatshme në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprente punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimit dhe ta liroj vend punimit brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktoar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Implantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbyshja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrim në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimin.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **OB614-24-4705-5-2-1/C529**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhësimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante.]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <u>[gjuha e procedurës - shqipe]</u> .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës OE, jo më vonë se data e nënshkrimit të kontratës, do të dorëzohet tek Zyra e Prokurimit një sigurim për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës Në rast të dhënies së kontratës juve, ju duhet të postoni para nënshkrimit të kontratës, sigurinë e ekzekutimit me afat të vlefshmërisë prej 395 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korigjimit të Defekteve, reziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë reziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt. Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Kontraktuesit, Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Kontraktuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre
Programi	12.1	Brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me sa vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik por jo më shumë se 3 ditë OE duhet të pregatitë Planin dinamik mbrenda suazave të kërkuara si në njoftimin për kontratë neni II-3 OE duhet të deklarohet me shkrim se do t'i përmbahet planit dinamik dhe se do ta kryej projektin në afatin e paraparë.
Fillimi i punëve	17.1	Kontraktuesi do të fillojë punët brenda 5 dite nga nënshkrimi i kontratës. *Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me

		Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, Kontrata hynë në fuqi ditën e nënshkrimit të palëve dhe si datë zyrtare për fillim të punimeve do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 365 ditë
Dëmet e likuiduara	19.1	Nëse Ofruesi i punëve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0.25% në ditë të vlerës së punëve të pa kryera deri në një maksimum prej 10% të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zhebs dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim dhe do të jetë përgjegjës për mos futje në penale.
Regjistri i punës	20.1	20.1 Një regjistër i punës do të, mbahet në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm: a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit; b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit. 20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij. 20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur
Inspektimi testimi	dhe 22.1	Autoriteti Kontraktues do të emëroj " Menaxherin e Projektit ", i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të

		punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues. * Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord. Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi mbikëqyrës sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Organi mbikëqyrës nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% e vlerës së kontratës do jetë sigurim bankar për garantimin e punimeve
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1095 ditë ose 3 vite Po ashtu për sigurimin e cilësisë së punëve, Operatori Ekonomik pas pranimit teknik duhet të ofrojë garancion bankar për sigurimin e punëve 10 % nga vlera e kontratës, në kohëzgjatje 3 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligimi se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do të sanojë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën pajtohet se AK ato dëme do të sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të faturojë Kontraktorit që ka dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve. Nëse janë grup OE, kjo deklaratë epet në emër të liderit të konzorciumit
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep undhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Të gjitha mosmarrëveshjet do të tentohet që të zgjidhen në mënyrë miqësore nga Projekt menaxheri i kontratës, personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin përgjegjës të prokurimit si dhe personave përgjegjës të autorizuar nga Kryeri i shërbimeve
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Kompetente në Prishtinë, në pajtim me ligjin e Kosovës

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Projekti i Asfaltimit të rrugëve rurale, Kanalizimi fekal dhe Ujësjellësi në fshatin Mazgit në Komunën e Obiliqit

LOKACIONI: MAZGIT-OBILIQ

INVESTITIOR: KOMUNA E OBILIQIT

VEREFTJE:

Në çmim njësi duhet të përfshihet blerja, furnizimi, punimi/montimi i çdo materiali me pozicionim sipas projektit dhe testimi i materialeve para lëshuarjes në punë. Sistemi i materialeve, pastrimi i punës nga mbeturinat gjatë dhe pas kryerjes së punimeve. Për të gjitha materialet dhe produkte ndërtimore që përdoren, parapikësit të ofrojnë certifikatat mbi kualitetin e tyre të cekura edhe në pozicion. Materialet dhe produktet ndërtimore siç janë dhe në pozicion nuk duhet të ndryshohen apo zëvendësohen pa aprovim nga projektuesi.

I. Mazgim Rr. Lagjja e Jashareve L=176m B=3,00m					
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I. PUNËT PËRGADITORE					
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat. Pas formimit të bazës së rrugës Operatori duhet të sjellë edhe vlerat e modulit të ngjeshmërisë pam se të hedhë asfaltin në vepër.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuatat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	176.00	1.30 €	228.80 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve,Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në depoti 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	176.00	1.30 €	228.80 €
1.3	Në teren ku planifikohet traseja e rrugës nëse ekziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në depoti afërsisht 5km. (rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	176.00	1.50 €	264.00 €
NËNTOTALI:					721.60 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavori/humus deri në arrijen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditët për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ²	285.60	3.50 €	999.60 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, pam se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	714.00	2.00 €	1,428.00 €
2.4	Furnizimi me xhotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	714.00	0.60 €	428.40 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xhotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës, Dim Lx4x0.05m	m ³	35.70	8.00 €	285.60 €
NËNTOTALI:					3,141.60 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	142.80	12.00 €	1,713.60 €

3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrëjtja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m³	73.40	12.50 €	917.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrëjtja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m³	14.08	12.50 €	176.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti. Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					2,907.10 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusëve egzistuese, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusët duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusë dhe ngritja e pusëve duhet të bëhet në mënyrë precize për të qenë në nivel të njëjtë me asfalt. Kapaku i Pusëve duhet të furnizohet dhe montohet nga materiali i glazës me aftësi mbajtëse deri 40 Ton.	Copë	1.00	65.00 €	65.00 €
NËNTOTALI:					65.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perborjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hodhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kerkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3. Javë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m³ për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m²	538.00	10.10 €	5,433.80 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					5,533.80 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pusëve tëshësive si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	176.00	1.50 €	264.00 €
NËNTOTALI:					264.00 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				721.60 €

II	PUNËT TOKËSORE	3,141.60 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	2,907.10 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSHTAVE	65.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT	5,533.80 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT	264.00 €
TOTALI		12,633.10 €

2. Murgit Re.Çirri Segmenti I L=108m B=3.00m					
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I PUNËT PËRGADITORE					
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atëset.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasës, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	108.00	1.30 €	140.40 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	108.00	1.30 €	140.40 €
1.3	Në terren ku planifikohet trasa e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstrukcioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqytësi)	m'	108.00	1.50 €	162.00 €
NËNTOTALI:					442.80 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arrijen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditët për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m³	176.80	3.50 €	618.80 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m²	442.00	2.00 €	884.00 €
2.4	Furnizimi me xheetekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m²	442.00	0.60 €	265.20 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheetekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës, Dim Lx4x0.05m	m³	22.10	8.00 €	176.80 €
NËNTOTALI:					1,944.80 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m³	88.40	12.00 €	1,060.80 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m³	46.20	12.50 €	577.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m³	8.64	12.50 €	108.00 €

3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti. Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					1,846.30 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusëve egzistuese, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusët duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusë dhe ngritja e pusëve duhet të bëhet në mënyrë precize për të qenë në nivel të njëjtë me asfalt. Kapaku i Pusëve duhet të furnizohet dhe montohet nga materiali i gjetës me afësi mbajtëse deri 40 Ton.	Copë	1.00	65.00 €	65.00 €
NËNTOTALI:					65.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e ladhjes në vepër dhe gjatë fuzës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbahen të drejta si dhe pjertrësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	334.00	10.10 €	3,373.40 €
5.2	OSH është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	3.00	25.00 €	75.00 €
NËNTOTALI:					3,448.40 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pusëve lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m ²	108.00	1.50 €	162.00 €
NËNTOTALI:					162.00 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				442.80 €
II	PUNËT TOKËSORE				1,944.80 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				1,846.30 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				65.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				3,448.40 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				162.00 €
TOTALI					7,909.30 €

3.	Mazgim Rr.Cilimi Segmenti 2 L=132m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNËT PËRGADITORE				

Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuatat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	132.00	1.30 €	171.60 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	132.00	1.30 €	171.60 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbetarimsh ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsishtë 5km. (rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	132.00	1.50 €	198.00 €
NËNTOTALI:					541.20 €
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arrijten e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditët për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	215.20	3.50 €	753.20 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, pra se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	538.00	2.00 €	1,076.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	538.00	0.60 €	322.80 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	26.90	8.00 €	215.20 €
NËNTOTALI:					2,367.20 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitët, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	107.60	12.00 €	1,291.20 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitët, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ³	55.80	12.50 €	697.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinut. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	10.56	12.50 €	132.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					2,220.70 €
IV.	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				

4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusetave egzistuese, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusetat duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusetë dhe ngritja e pusetës duhet të bëhet në mënyrë precize për të qenë në nivel të njëjtë me asfalt. Kapaku i Pusetës duhet të furnizohet dhe montohet nga materiali i gjetës me afësi mbajtëse deri 40 Ton.	Copë	1.00	65.00 €	65.00 €
NËNTOTALI:					65.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e ngjafueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e huchjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerhtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distancë të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3	m²	406.00	10.10 €	4,100.60 €
	Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.				
5.2	OSH është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	3.00	25.00 €	75.00 €
NËNTOTALI:					4,175.60 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pusetave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m²	132.00	1.50 €	198.00 €
NËNTOTALI:					198.00 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				541.20 €
II	PUNËT TOKËSORE				2,367.20 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				2,220.70 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSETAVE				65.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				4,175.60 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				198.00 €
TOTALI:					9,567.70 €

4	Mazgit Rr.Cilina Segmenti 3 L=150m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguronin nga terreni.	m'	150.00	1.30 €	195.00 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve,Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në depot 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	150.00	1.30 €	195.00 €

1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbetarinasht ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në depoti afërsisht 5km. (rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m ²	150.00	1.50 €	225.00 €
NËNTOTALI:					615.00 €
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i shtresës së parzier zhavor/humus deri në arrijtjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	244.00	3.50 €	854.00 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	610.00	2.00 €	1,220.00 €
2.4	Furnizimi me xheetekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	610.00	0.60 €	366.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheetekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	30.50	8.00 €	244.00 €
NËNTOTALI:					2,684.00 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	122.00	12.00 €	1,464.00 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ²	63.00	12.50 €	787.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	12.00	12.50 €	150.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti. Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					2,501.50 €
IV.	PUNËT E NGRITJES SË PUSETAVE				
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusetave egzistuese, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusetat duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusetë dhe ngritja e pusetës duhet të bëhet në mënyrë precize për të qenë në nivel të njëjtë me asfalt. Kapaka i Pusetës duhet të furnizohet dhe montohet nga materiali i gjisës me aftësi mbajtëse deri 40 Ton.	Copë	1.00	65.00 €	65.00 €
NËNTOTALI:					65.00 €
V.	PUNËT E ASFALTIT				

5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminë duhet të jetë e njajftueshme sipas normave në menyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo porcoz. Në momentin e huthjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	460.00	10.10 €	4,646.00 €
5.2	OSH është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	3.00	25.00 €	75.00 €

NËNTOTALI: 4,721.00 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pusetave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	150.00	1.50 €	225.00 €

NËNTOTALI: 225.00 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				615.00 €
II	PUNËT TOKËSORE				2,684.00 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				2,501.50 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSETAVE				65.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				4,721.00 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				225.00 €
TOTALI					10,811.50 €

5	Mazgit Rr.Çirni Segmenti 4 L=54m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasës, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	54.00	1.30 €	70.20 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve,Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në depoti 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	54.00	1.30 €	70.20 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në depoti afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dërru konstrukcioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	54.00	1.50 €	81.00 €
NËNTOTALI:					221.40 €
II.	PUNËT TOKËSORE				

2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arritjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	90.40	3.50 €	316.40 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gryerjeve dhe planifikimit, do të dhjet kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ³	226.00	2.00 €	452.00 €
2.4	Furnizimi me xhentekestil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	226.00	0.60 €	135.60 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xhentekestil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	11.30	8.00 €	90.40 €
NËNTOTALI:					994.40 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	45.20	12.00 €	542.40 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ³	24.60	12.50 €	307.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	4.32	12.50 €	54.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti. Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					1,003.90 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				
4.1	Gjat panimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusëve egzistuese, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusët duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusë dhe ngritja e pusëtës duhet të bëhet në mënyrë precize për të qenë në nivel të njëjtë me asfalt. Kapaku i Pusëtës duhet të furnizohet dhe montohet nga materiali i gisës me aftësi mbajtëse deri 40 Ton.	Copë	1.00	65.00 €	65.00 €
NËNTOTALI:					65.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				

5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e përberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hulumtimit në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3	m²	172.00	10.10 €	1,737.20 €
	Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.				
5.2	OSH është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	3.00	25.00 €	75.00 €
NËNTOTALI:					1,812.20 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha nastjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pusetave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m²	54.00	1.50 €	81.00 €
NËNTOTALI:					81.00 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				221.40 €
II	PUNËT TOKËSORE				994.40 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				1,003.90 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSETAVE				65.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				1,812.20 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				81.00 €
TOTALI					4,177.90 €

6. Mazgji Rr.Gollapi Segmenti 1 L=104m B=3,50m					
Nr	Përshkrimi	Njësin	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestet.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	104.00	1.30 €	135.20 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në depoti 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	104.00	1.30 €	135.20 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në depoti afërsishtë 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	104.00	1.50 €	156.00 €
NËNTOTALI:					426.40 €
II.	PUNËT TOKËSORE				

2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arrijjen e nivelit të kërkuar, pa heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditët për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4.5m; H=0.40m	m ³	191.20	3.50 €	669.20 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gryrjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	478.00	2.00 €	956.00 €
2.4	Furnizimi me xheetekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	478.00	0.60 €	286.80 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheetekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrijet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	23.90	8.00 €	191.20 €
NËNTOTALI:					2,103.20 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitët, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	95.60	12.00 €	1,147.20 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitët, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ³	49.80	12.50 €	622.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	8.32	12.50 €	104.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostri duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					1,973.70 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusëtave egzistuese, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusetat duhet të ngriten me beton duke bërë shtyllon unik për çdo pusetë dhe ngritja e pusëtës duhet të bëhet në mënyrë precize për të qenë në nivel të njëjtë me asfalt. Kapaku i Pusëtës duhet të furnizohet dhe montohet nga materiali i gjetës me afësi mbajtëse deri 40 Ton.	Copë	2.00	65.00 €	130.00 €
NËNTOTALI:					130.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				

5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit 0-16mm, me trashësi $t = 8$ cm në gjendje të ngjeshur, sasia e përberjes së bituminit duhet të jetë e njafueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe përtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	374.00	10.10 €	3,777.40 €
5.2	OSH është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	3.00	25.00 €	75.00 €
NËNTOTALI:					3,852.40 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pusetave të shesheve si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	104.00	1.50 €	156.00 €
NËNTOTALI:					156.00 €

REKAPITULIMI			
I	PUNËT PËRGADITORE		426.40 €
II	PUNËT TOKËSORE		2,103.20 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS		1,973.70 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSETAVE		130.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT		3,852.40 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT		156.00 €
TOTALI			8,641.70 €

7	Mazgji Rr.Gollapi Segmenti 2 L=19m B=3.00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Pava përdorimit të materieleve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestet.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pëktimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	19.00	1.30 €	24.70 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve,Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	19.00	1.30 €	24.70 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsishtë 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	19.00	1.50 €	28.50 €
NËNTOTALI:					77.90 €
II.	PUNËT TOKËSORE				

2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arrijen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri të pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	34.40	3.50 €	120.40 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gryerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	86.00	2.00 €	172.00 €
2.4	Furnizimi me xhotekestil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	86.00	0.60 €	51.60 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xhotekestil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	4.30	8.00 €	34.40 €
NËNTOTALI:					378.40 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	17.20	12.00 €	206.40 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ³	10.60	12.50 €	132.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	1.52	12.50 €	19.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	2.00	25.00 €	50.00 €
NËNTOTALI:					407.90 €
V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminut duhet të jetë e njajftueshme sipas normave në menyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë. Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	67.00	10.10 €	676.70 €
5.2	OSH është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	2.00	25.00 €	50.00 €

					NËNTOTALI:	726.70 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT					
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet të AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	19.00	1.50 €		28.50 €
					NËNTOTALI:	28.50 €
REKAPITULIMI						
I	PUNËT PËRGADITORE					77.90 €
II	PUNËT TOKËSORE					378.40 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					407.90 €
V	PUNËT E ASFALTIT					726.70 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT					28.50 €
					TOTALI	1,619.40 €

B Mëzgjatje Rr.Gollapi Segmenti 3 L=13m B=3,00m					
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestet.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuantat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	13.00	1.30 €	16.90 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në depoti 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	13.00	1.30 €	16.90 €
1.3	Në teren ku planifikohet traseja e rrugës nëse ekziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në depoti afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	13.00	1.50 €	19.50 €
NËNTOTALI:					53.30 €
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i shtresës së peczier zhavorit/humus deri në arrijen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	24.80	3.50 €	86.80 €
2.2	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	62.00	2.00 €	124.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	62.00	0.60 €	37.20 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ²	3.10	8.00 €	24.80 €
NËNTOTALI:					272.80 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ²	12.40	12.00 €	148.80 €

3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koefficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m³	8.20	12.50 €	102.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohet bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m³	1.04	12.50 €	13.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËTOTALI:					289.30 €

V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e përberjes së bituminut duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e huthjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerhtësia e kerkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m³ për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m³	49.00	10.10 €	494.90 €
5.2	OSH është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËTOTALI:					519.90 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave tëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	13.00	1.50 €	19.50 €
NËTOTALI:					19.50 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT PËRGADITORE	53.30 €
II	PUNËT TOKËSORE	272.80 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	289.30 €
V	PUNËT E ASFALTIT	519.90 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT	19.50 €
TOTALI		1,154.80 €

9	Mazgit Rr.Gollapi Segmenti 4 L=55m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				

Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotal e rrugës në bazë të matjeve të cilat i sigurojnë nga terreni.	m'	55.00	1.30 €	71.50 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	55.00	1.30 €	71.50 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	55.00	1.50 €	82.50 €
NËNTOTALI:					225.50 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arrijen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ²	92.00	3.50 €	322.00 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	230.00	2.00 €	460.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtrusja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	230.00	0.60 €	138.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrijet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	11.50	8.00 €	92.00 €
NËNTOTALI:					1,012.00 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	46.00	12.00 €	552.00 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ³	25.00	12.50 €	312.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	4.40	12.50 €	55.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	2.00	25.00 €	50.00 €
NËNTOTALI:					969.50 €
V. PUNËT E ASFALTIT					

5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në menyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e keqkurse në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3	m²	175.00	10.10 €	1,767.50 €
	Jatë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.				
5.2	OSH është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	2.00	25.00 €	50.00 €
NËNTOTALI:					1,817.50 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave tëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	55.00	1.50 €	82.50 €
NËNTOTALI:					82.50 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				225.50 €
II	PUNËT TOKËSORE				1,012.00 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				969.50 €
V	PUNËT E ASFALTIT				1,817.50 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				82.50 €
TOTALI					4,107.00 €

10	Mazgiti Rr.Gollapi Segmenti 5 L=9 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestet.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në buzë të matjeve të cilat i siguronin nga terreni.	m²	9.00	1.30 €	11.70 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve,Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në depot 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m²	9.00	1.30 €	11.70 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse ekziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në depot afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstrukcioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m²	9.00	1.50 €	13.50 €
NËNTOTALI:					36.90 €
II	PUNËT TOKËSORE				

2.1	Gjermimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arritjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gjermimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	18.40	3.50 €	64.40 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	46.00	2.00 €	92.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	46.00	0.60 €	27.60 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	2.30	8.00 €	18.40 €
NËNTOTALE:					202.40 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	9.20	12.00 €	110.40 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ³	6.60	12.50 €	82.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat, Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	0.72	12.50 €	9.00 €
3.4	Operatori Shërhyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËNTOTALE:					226.90 €
V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminut duhet të jetë e njëlloshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerhtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	37.00	10.10 €	373.70 €
5.2	OSH është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €

					NËNTOTALI:	398.70 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT					
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pasetave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	9.00	1.50 €		13.50 €
					NËNTOTALI:	13.50 €
REKAPITULIMI						
I	PUNËT PËRGADITORE					36.90 €
II	PUNËT TOKËSORE					202.40 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					226.90 €
V	PUNËT E ASFALTIT					398.70 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT					13.50 €
					TOTALI:	878.40 €

II. Margit Rr.Gollapi Segmenti 6 L=5 m B=3,00m					
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atëstet.					
1.1	Të bëhet incizimi gjendëzik i trasësë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	5.00	1.30 €	6.50 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	5.00	1.30 €	6.50 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsishtë 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	5.00	1.50 €	7.50 €
NËNTOTALI:					20.50 €
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi I shtresës së perzier zhavor/humus deri në arrijen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m³	12.00	3.50 €	42.00 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m²	30.00	2.00 €	60.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m²	30.00	0.60 €	18.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashtësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m³	1.50	8.00 €	12.00 €
NËNTOTALI:					132.00 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashtësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m³	6.00	12.00 €	72.00 €

3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m³	5.00	12.50 €	62.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m³	0.40	12.50 €	5.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËTOTALI:					164.50 €

V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në menyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hodhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe gjerrësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distancë të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m²	25.00	10.10 €	252.50 €
5.2	OSH është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËTOTALI:					277.50 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te A.K. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	5.00	1.50 €	7.50 €
NËTOTALI:					7.50 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT PËRGADITORE	20.50 €
II	PUNËT TOKËSORE	132.00 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	164.50 €
V	PUNËT E ASFALTIT	277.50 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT	7.50 €
TOTALI		602.00 €

12	Mazgjt Rr.Gollapi Segmenti 7 L=17 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				

Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	17.00	1.30 €	22.10 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	17.00	1.30 €	22.10 €
1.3	Në teren ku planifikohet traseja e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsishtë 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të depozohet në vend ku caktohet nga mbikëqytësi)	m'	17.00	1.50 €	25.50 €
NËNTOTALI:					69.70 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arritjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgadhitet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	31.20	3.50 €	109.20 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	78.00	2.00 €	156.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	78.00	0.60 €	46.80 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	3.90	8.00 €	31.20 €
NËNTOTALI:					343.20 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	15.60	12.00 €	187.20 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ³	9.80	12.50 €	122.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	1.36	12.50 €	17.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mastrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËNTOTALI:					351.70 €
V. PUNËT E ASFALTIT					

5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Puntkyesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kerkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distancën të caktuar sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3	m ²	61.00	10.10 €	616.10 €
	Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.				
5.2	OSH është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËNTOTALI:					641.10 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te A.K. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	17.00	1.50 €	25.50 €
NËNTOTALI:					25.50 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				69.70 €
II	PUNËT TOKËSORE				343.20 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				351.70 €
V	PUNËT E ASFALTIT				641.10 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				25.50 €
TOTALI					1,431.20 €

13	Mazgim Rr.Gollapi Segmenti 8 L=18 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestet.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren koordinatat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	18.00	1.30 €	23.40 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve,Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në depoi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	18.00	1.30 €	23.40 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasa e rrugës nëse ekziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në depoi afërsishtë 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstrukcioni dhe të depunohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	18.00	1.50 €	27.00 €
NËNTOTALI:					73.80 €
II.	PUNËT TOKËSORE				

2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arritjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	32.80	3.50 €	114.80 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	82.00	2.00 €	164.00 €
2.4	Furnizimi me xhotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	82.00	0.60 €	49.20 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xhotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	4.10	8.00 €	32.80 €
NËNTOTALI:					360.80 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ²	16.40	12.00 €	196.80 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ²	10.20	12.50 €	127.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	1.44	12.50 €	18.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti. Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËNTOTALI:					367.30 €
V. PUNËT E ASFALTIT					
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminut duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e bërjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe gjatëzësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	64.00	10.10 €	646.40 €
5.2	OSH është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €

NËNTOTALI:					671.40 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet të AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	18.00	1.50 €	27.00 €
NËNTOTALI:					27.00 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				73.80 €
II	PUNËT TOKËSORE				360.80 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				367.30 €
V	PUNËT E ASFALTIT				671.40 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				27.00 €
TOTALI					1,500.30 €

14	Mazgjit Rr.Gollapi Segmenti 9 L=17 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjendeziq i trasësë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	17.00	1.30 €	22.10 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	17.00	1.30 €	22.10 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsishtë 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	17.00	1.50 €	25.50 €
NËNTOTALI:					69.70 €
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i shtresës së perzies zhavor/humus deri në arritjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m³	31.20	3.50 €	109.20 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m²	78.00	2.00 €	156.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m²	78.00	0.60 €	46.80 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës, Dim Lx4x0.05m	m³	3.90	8.00 €	31.20 €
NËNTOTALI:					343.20 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m³	15.60	12.00 €	187.20 €

3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të njië, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim 1 x 4 x 0.10m	m³	9.80	12.50 €	122.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankirave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (1 x 0.50 x 0.08) x 2	m³	1.36	12.50 €	17.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mustrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËTOTALI:					351.70 €

V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminut duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerërsia e kerkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkulura në sasi të asfaltit edhe 10 m³ për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m²	61.00	10.10 €	616.10 €
5.2	OSH është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mustrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËTOTALI:					641.10 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	17.00	1.50 €	25.50 €
NËTOTALI:					25.50 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT PËRGADITORE	69.70 €
II	PUNËT TOKËSORE	343.20 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	351.70 €
V	PUNËT E ASFALTIT	641.10 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT	25.50 €
TOTALI		1,431.20 €

15	Mazgiti Rr.Gollapi Segmenti 10 L=14 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				

Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i traseës, të bëhet pilotimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	14.00	1.30 €	18.20 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	14.00	1.30 €	18.20 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	14.00	1.50 €	21.00 €
NËNTOTALI:					57.40 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arritjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditët për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	26.40	3.50 €	92.40 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	66.00	2.00 €	132.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	66.00	0.60 €	39.60 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës, Dim Lx4x0.05m	m ³	3.30	8.00 €	26.40 €
NËNTOTALI:					299.40 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitët, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ²	13.20	12.00 €	158.40 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitët, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ²	8.60	12.50 €	107.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ²	1.12	12.50 €	14.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostriat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËNTOTALI:					304.90 €
V. PUNËT E ASFALTIT					

5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminë duhet të jetë e njalfueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3	m²	52.00	10,10 €	525.20 €
	Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.				
5.2	OSH është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËNTOTALI:					550.20 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pugetave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	14.00	1.50 €	21.00 €
NËNTOTALI:					21.00 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				57.40 €
II	PUNËT TOKËSORE				290.40 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				304.90 €
V	PUNËT E ASFALTIT				550.20 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				21.00 €
TOTALI					1,223.90 €

16	Mazgjt Rr. Gollapi Segmenti 11 L=12 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestet.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	12.00	1.30 €	15.60 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	12.00	1.30 €	15.60 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	12.00	1.50 €	18.00 €
NËNTOTALI:					49.20 €
II.	PUNËT TOKËSORE				

2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/sumos deri në arrijtjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i teranit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	23.20	3.50 €	81.20 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjetjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	58.00	2.00 €	116.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	58.00	0.60 €	34.80 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ²	2.90	8.00 €	23.20 €
NËNTOTALI:					255.20 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	11.60	12.00 €	139.20 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ³	7.80	12.50 €	97.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	0.96	12.50 €	12.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti. Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËNTOTALI:					273.70 €
V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminut duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerhtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit, Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	46.00	10.10 €	464.60 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €

					NËNTOTALI:	489.60 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT					
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet të AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	12.00	1.50 €	18.00 €	
					NËNTOTALI:	18.00 €
REKAPITULIMI						
I	PUNËT PËRGADITORE					49.20 €
II	PUNËT TOKËSORE					255.20 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					273.70 €
V	PUNËT E ASFALTIT					489.60 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT					18.00 €
					TOTALI	1,085.70 €

17	Mazgjt Rr. Gollapi Segmenti I L=15 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestet.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuantat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguronin nga terreni.	m'	18.00	1.30 €	23.40 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në depoti 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	18.00	1.30 €	23.40 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në depoti afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të depozitohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	18.00	1.50 €	27.00 €
NËNTOTALI:					73.80 €
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arrijen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri në pjesa e fortë dhe të përgaditët për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m³	32.80	3.50 €	114.80 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m²	82.00	2.00 €	164.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m²) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m²	82.00	0.60 €	49.20 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m³	4.10	8.00 €	32.80 €
NËNTOTALI:					360.80 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m³	16.40	12.00 €	196.80 €

3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ²	10.20	12.50 €	127.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohet bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	1.44	12.50 €	18.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËTOTALI:					367.30 €

V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e përbërjes së bituminit duhet të jetë e njësueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hodhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distancën të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	64.00	10.10 €	646.40 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËTOTALI:					671.40 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m ¹	18.00	1.50 €	27.00 €
NËTOTALI:					27.00 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT PËRGADITORE	73.80 €
II	PUNËT TOKËSORE	360.80 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	367.30 €
V	PUNËT E ASFALTIT	671.40 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT	27.00 €
TOTALI		1,500.30 €

18	Mazgiti Rr. Lëndina L=247 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				

Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	247.00	1.30 €	321.10 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	247.00	1.30 €	321.10 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të përshihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	247.00	1.50 €	370.50 €
NËNTOTALI:					1,012.70 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavorbunus deri në arrijen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgadhitet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.10m	m³	99.80	3.50 €	349.30 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thot kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m³	998.00	2.00 €	1,996.00 €
NËNTOTALI:					2,345.30 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 15cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m². Dim L x 4 x 0.15m	m³	152.70	12.00 €	1,832.40 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m³	19.76	12.50 €	247.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	12.50 €	50.00 €
NËNTOTALI:					2,129.40 €
IV. PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE					
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusëtave egzistuese, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusetat duhet të ngriten me beton dulce bërë shabllon unik për çdo pusetë dhe ngritja e pusëtës duhet të bëhet në mënyrë precize për të qenë në nivel të njëjtë me asfalt. Kapaku i Pusëtës duhet të furnizohet dhe montohet nga materiali i gishtë me afësi mbajtëse deri 40 Ton.	Copë	1.00	65.00 €	65.00 €
NËNTOTALI:					65.00 €
V. PUNËT E ASFALITIT					

5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e përberjes së bituminit duhet të jetë e rrafshueshme sipas normave në menyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hadhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe përtërësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës së duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: 1. *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m³ për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	751.00	10.10 €	7,585.10 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					7,685.10 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e puseve lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet të AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	247.00	1.50 €	370.50 €
NËNTOTALI:					370.50 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT PËRGADITORE	1,012.70 €
II	PUNËT TOKËSORE	2,345.30 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	2,129.40 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE	65.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT	7,685.10 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT	370.50 €
TOTALI		13,608.00 €

19						Mazgii Rr. Qëndresa L=233 m B=3,00m	
Nr		Përshkrimi		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I		PUNËT PËRGADITORE					
Vërejtje: Pasi përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestet.							
1.1		Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i sigurojnë nga terreni.		m²	233.00	1.30 €	302.90 €
1.2		Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.		m'	233.00	1.30 €	302.90 €
1.3		Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstrukcioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)		m²	233.00	1.50 €	349.50 €
						NËNTOTALI:	955.30 €
II.		PUNËT TOKËSORE					

2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arrijten e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.10m	m ³	94.20	3.50 €	329.70 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	942.00	2.00 €	1,884.00 €
NËNTOTALI:					2,213.70 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijtë 15cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.15m	m ²	144.30	12.00 €	1,731.60 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijtë 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	18.64	12.50 €	233.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menjëherë të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	12.50 €	50.00 €
NËNTOTALI:					2,014.60 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSHTAVE				
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pushtave egzistuese, dhe mbylljen e kanalizimit. Pushtat duhet të ngriten me beton duke bërë shablon unik për çdo pusht dhe ngritja e pushtës duhet të bëhet në mënyrë precize për të qenë në nivel të njëjtë me asfalt. Kapaku i Pushtës duhet të furnizohet dhe montohet nga materiali i gjetës me aftësi mbajtëse deri 40 Ton.	Copë	5.00	65.00 €	325.00 €
NËNTOTALI:					325.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë i mbrirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e lundhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	709.00	10.10 €	7,160.90 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menjëherë të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					7,260.90 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				

6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pusetave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	233.00	1.50 €	349.50 €
NËNTOTALI:					349.50 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				955.30 €
II	PUNËT TOKËSORE				2,213.70 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				2,014.60 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				325.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				7,260.90 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				349.50 €
TOTALI					13,119.00 €

20. Murgjtë Rr. Liria L=233m B=3.00m					
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I. PUNËT PËRGADITORE					
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjendëzak i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguronin nga terreni.	m'	237.00	1.30 €	308.10 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	237.00	1.30 €	308.10 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	237.00	1.50 €	355.50 €
NËNTOTALI:					971.70 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arrijen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.10m	m ³	97.80	3.50 €	342.30 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	978.00	2.00 €	1,956.00 €
NËNTOTALI:					2,298.30 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.15m	m ²	146.70	12.00 €	1,760.40 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	18.96	12.50 €	237.00 €

3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	12.50 €	50.00 €
NETOTALI:					2,047.40 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusëtave egzistuese, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusëta duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusët dhe ngritja e pusëtës duhet të bëhet në mënyrë precize për të qenë në nivel të njëjtë me asfalt. Kapaku i Pusëtës duhet të furnizohet dhe montohet nga materiali i gjerës me afësi mbajtëse deri 40 Ton.	Copë	6.00	65.00 €	390.00 €
NETOTALI:					390.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën rreth 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerhtësia e kerkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 30 m ³ për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	741.00	10.10 €	7,484.10 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NETOTALI:					7,584.10 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pusëtave të shesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m ²	237.00	1.50 €	355.50 €
NETOTALI:					355.50 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				971.70 €
II	PUNËT TOKËSORE				2,298.30 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				2,047.40 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				390.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				7,584.10 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				355.50 €
TOTALI					13,647.00 €

21	Mazgit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 1 L=31m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				

Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
I.1	Të bëhet inçizimi gjendeziq i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	31.00	1.30 €	40.30 €
I.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Mecaçerit të Kontratës.	m'	31.00	1.30 €	40.30 €
I.3	Në teren ku planifikohet traseja e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	31.00	1.50 €	46.50 €
NËNTOTALI:					127.10 €
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i shtresës së perzior zhavor/humus deri në arrijen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i teretit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m³	53.60	3.50 €	187.60 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thot kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m²	134.00	2.00 €	268.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m²	134.00	0.60 €	80.40 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës, Dim Lx4x0.05m	m³	6.70	8.00 €	53.60 €
NËNTOTALI:					589.60 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m³	26.80	12.00 €	321.60 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m³	15.40	12.50 €	192.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m³	2.48	12.50 €	31.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					645.10 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				

4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusetave egzistuese, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusetat duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusetë dhe ngritja e pusetës duhet të bëhet në mënyrë precize për të qenë në nivel të njëjtë me asfalt. Kapaku i Pusetës duhet të furnizohet dhe montohet nga materiali i gishtës me afësi mbajtëse deri 40 Ton.	Copë	1.00	65.00 €	65.00 €
NËNTOTALI:					65.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e parberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hodhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjertrësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar të sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	103.00	10.10 €	1,040.30 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					1,140.30 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pusetave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	31.00	1.50 €	46.50 €
NËNTOTALI:					46.50 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				127.10 €
II	PUNËT TOKËSORE				589.60 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				645.10 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSETAVE				65.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				1,140.30 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				46.50 €
TOTALI					2,613.60 €

2.2	Mazgjt Rr. Dita e Flamurit Segmenti 2 L=179m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	179.00	1.30 €	232.70 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve,Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	179.00	1.30 €	232.70 €

1.3	Në teren ku planifikohet traseja e rrugës nëse egziston grumbull mbetjarash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në depot afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	179.00	1,50 €	268.50 €
NËNTOTALI:					733.90 €
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arritjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	290.40	3.50 €	1,016.40 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	726.00	2.00 €	1,452.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	726.00	0.60 €	435.60 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës, Dim Lx4x0.05m	m ³	36.30	8.00 €	290.40 €
NËNTOTALI:					3,194.40 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	145.20	12.00 €	1,742.40 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ³	74.60	12.50 €	932.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	14.32	12.50 €	179.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					2,953.90 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusëve egzistuese, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusët duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusë dhe ngritja e pusëtës duhet të bëhet në mënyrë precize për të qenë në nivel të njëjtë me asfalt. Kapaku i Pusëtës duhet të furnizohet dhe montohet nga materiali i gjisës me afësi mbajtëse deri 40 Ton.	Copë	2.00	65.00 €	130.00 €
NËNTOTALI:					130.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				

5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e përberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë miut i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e ladhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerërsia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3	m²	547.00	10.10 €	5,524.70 €
	Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.				
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					5,624.70 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pusetave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	179.00	1.50 €	268.50 €
NËNTOTALI:					268.50 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				733.90 €
II	PUNËT TOKËSORE				3,194.40 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				2,953.90 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSETAVE				130.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				5,624.70 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				268.50 €
TOTALI					12,905.40 €

23	Mazgjit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 3 L=120 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestet.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuatat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	120.00	1.30 €	156.00 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve,Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	120.00	1.30 €	156.00 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	120.00	1.50 €	180.00 €
NËNTOTALI:					492.00 €
II	PUNËT TOKËSORE				

2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arrijtjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditjet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	196.00	3.50 €	686.00 €
2.3	Pas së gjitha procedurave të gryerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet trasja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ³	490.00	2.00 €	980.00 €
2.4	Furnizimi me xheetekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	490.00	0.60 €	294.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheetekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrijtjet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	24.50	8.00 €	196.00 €
NËNTOTALI:					2,156.00 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijtjet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitjet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	98.00	12.00 €	1,176.00 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijtjet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitjet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijtjet koefficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ³	51.00	12.50 €	637.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijtjet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	9.60	12.50 €	120.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti. Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					2,033.50 €
V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminut duhet të jetë e njafueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerërsia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	370.00	10.10 €	3,737.00 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €

					NËNTOTALI:	3,837.00 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT					
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pusetave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	120.00	1.50 €	180.00 €	
					NËNTOTALI:	180.00 €
REKAPITULIMI						
I	PUNËT PËRGADITORE					492.00 €
II	PUNËT TOKËSORE					2,156.00 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					2,033.50 €
V	PUNËT E ASFALTIT					3,837.00 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT					180.00 €
					TOTALI	8,698.50 €

24. Mazgjet Re. Dita e Flamurit Segmenti 4 L=20 m B=3.00m					
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
I.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet përkëmbimi dhe të nxirren kuatat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	20.00	1.30 €	26.00 €
I.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	20.00	1.30 €	26.00 €
I.3	Në terren ku planifikohet traseja e rrugës nëse ekziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	20.00	1.50 €	30.00 €
NËNTOTALI:					82.00 €
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arrijen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditët për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	36.00	3.50 €	126.00 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	90.00	2.00 €	180.00 €
2.4	Furnizimi me xhotekstil(300g/m2) dhe shtruarja e tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	90.00	0.60 €	54.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xhotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës, Dim Lx4x0.05m	m ³	4.50	8.00 €	36.00 €
NËNTOTALI:					396.00 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ²	18.00	12.00 €	216.00 €

3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m³	11.00	12.50 €	137.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohet bankinat, Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m³	1.60	12.50 €	20.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	2.00	25.00 €	50.00 €
NËNTOTALI:					423.50 €

V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në menyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e huxhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerhtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m²	70.00	10.10 €	707.00 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	2.00	25.00 €	50.00 €
NËNTOTALI:					757.00 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m²	20.00	1.50 €	30.00 €
NËNTOTALI:					30.00 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT PËRGADITORE	82.00 €
II	PUNËT TOKËSORE	396.00 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	423.50 €
V	PUNËT E ASFALTIT	757.00 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT	30.00 €
TOTALI		1,688.50 €

25	Mazgjit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 5 L=23 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				

Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	23.00	1.30 €	29.90 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	23.00	1.30 €	29.90 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasa e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndëtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsishtë 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi).	m'	23.00	1.50 €	34.50 €
NËNTOTALI:					94.30 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavorit/bumus deri në arritjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri në pjesa e fortë dhe të përgaditët për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m³	40.80	3.50 €	142.80 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, pam se të fillohet të punohet me zhavor.	m²	102.00	2.00 €	204.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m²	102.00	0.60 €	61.20 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m³	5.10	8.00 €	40.80 €
NËNTOTALI:					448.80 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m³	20.40	12.00 €	244.80 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m³	12.20	12.50 €	152.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m³	1.84	12.50 €	23.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	2.00	25.00 €	50.00 €
NËNTOTALI:					470.30 €
V. PUNËT E ASFALTIT					

5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e përberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në menyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo porcoz. Në momentin e hadhjes në vegër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Puntë kryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe gjërësia e kerkuar në dotyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	79.00	10.10 €	797.90 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	2.00	25.00 €	50.00 €

NËNTOTALI: 847.90 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	23.00	1.50 €	34.50 €

NËNTOTALI: 34.50 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				94.30 €
II	PUNËT TOKËSORE				448.80 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				470.30 €
V	PUNËT E ASFALTIT				847.90 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				34.50 €
TOTALI					1,895.80 €

26	Mazgjit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 6 L=32 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestet.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasës, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	32.00	1.30 €	41.60 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	32.00	1.30 €	41.60 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	32.00	1.50 €	48.00 €
NËNTOTALI:					131.20 €
II.	PUNËT TOKËSORE				

2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/lumus deri në arrijtjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditët për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	55.20	3.50 €	193.20 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	138.00	2.00 €	276.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m ²) dhe shtuarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	138.00	0.60 €	82.80 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	6.90	8.00 €	55.20 €
NËNTOTALI:					607.20 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitët, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	27.60	12.00 €	331.20 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitët, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m ² . Dim L x 4 x 0.10m	m ³	15.80	12.50 €	197.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	2.56	12.50 €	32.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	3.00	25.00 €	75.00 €
NËNTOTALI:					635.70 €
V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në vegër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat antësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	106.00	10.10 €	1,070.60 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	3.00	25.00 €	75.00 €

NËNTOTALI:					1,145.60 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	32.00	1.50 €	48.00 €
NËNTOTALI:					48.00 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				131.20 €
II	PUNËT TOKËSORE				607.20 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				635.70 €
V	PUNËT E ASFALTIT				1,145.60 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				48.00 €
TOTALI					2,567.70 €

27	Mazgim Rr. Dita e Flamurit Segmenti 7 L=85 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestet.					
1.1	Të bëhet ngjizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren koordinatat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	85.00	1.30 €	110.50 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve,Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	85.00	1.30 €	110.50 €
1.3	Në teren ku planifikohet traseja e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demotimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të depozohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	85.00	1.50 €	127.50 €
NËNTOTALI:					348.50 €
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i shtresës së perzicer zhavor/humus deri në anëjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditët për bazament të rrugës. Gërmimi i torenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m²	140.00	3.50 €	490.00 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m²	350.00	2.00 €	700.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m²	350.00	0.60 €	210.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m³	17.50	8.00 €	140.00 €
NËNTOTALI:					1,540.00 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin komplet. Dim L x 4 x 0.20m	m²	70.00	12.00 €	840.00 €

3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m³	37.00	12.50 €	462.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m³	6.80	12.50 €	85.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Pam asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËTOTALI:					1,487.50 €

V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e përberjes së bituminit duhet të jetë e njaftueshme sipas normave në menyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e huthjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Përkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbiesin të drejta si dhe pjerhtësia e kerkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m³	265.00	10.10 €	2,676.50 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËTOTALI:					2,776.50 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m²	85.00	1.50 €	127.50 €
NËTOTALI:					127.50 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT PËRGADITORE	348.50 €
II	PUNËT TOKËSORE	1,540.00 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	1,487.50 €
V	PUNËT E ASFALTIT	2,776.50 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT	127.50 €
TOTALI		6,280.00 €

28	Mazgjit Rr. Dita e Flamurit Segmenti B L=99 m B=3.00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				

Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m ²	99.00	1.30 €	128.70 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m ²	99.00	1.30 €	128.70 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksionit dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m ²	99.00	1.50 €	148.50 €
NËNTOTALI:					405.90 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arrijen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditët për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	162.40	3.50 €	568.40 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	406.00	2.00 €	812.00 €
2.4	Furnizimi me xhotekstil(300g/m2) dhe shtrurja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	406.00	0.60 €	243.60 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xhotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	20.30	8.00 €	162.40 €
NËNTOTALI:					1,786.40 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ²	81.20	12.00 €	974.40 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë kolicientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ²	42.60	12.50 €	532.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	7.92	12.50 €	99.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Pam asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					1,705.90 €
V. PUNËT E ASFALTIT					

5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e përberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe përtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cillandri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3	m²	307.00	10.10 €	3,100.70 €
	Ju në të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.				
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	4.00	25.00 €	100.00 €
NËNTOTALI:					3,200.70 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	99.00	1.50 €	148.50 €
NËNTOTALI:					148.50 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				405.90 €
II	PUNËT TOKËSORE				1,786.40 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				1,705.90 €
V	PUNËT E ASFALTIT				3,200.70 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				148.50 €
TOTALI					7,247.40 €

2.9	Mazgjt Rr, Difta e Flamurit Segmenti 9 L=32 m B=3.00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	32.00	1.30 €	41.60 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve,Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në depo 5km sipas Menaxherit të Kontratës,	m'	32.00	1.30 €	41.60 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në depo 5km afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa e dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	32.00	1.50 €	48.00 €
NËNTOTALI:					131.20 €
II	PUNËT TOKËSORE				

2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humës deri në arrijtjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	55.20	3.50 €	193.20 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerëjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet fraksja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	138.00	2.00 €	276.00 €
2.4	Furnizimi me sheotekstil(300g/m ²) dhe shtuarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	138.00	0.60 €	82.80 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi sheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	6.90	8.00 €	55.20 €
NËNTOTALI:					607.20 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	27.60	12.00 €	331.20 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin 60 MN/m ² . Dim L x 4 x 0.10m	m ³	15.80	12.50 €	197.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	2.56	12.50 €	32.00 €
3.4	Operatori Shërhyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËNTOTALI:					585.70 €
V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminut duhet të jetë e njëlloshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	106.00	10.10 €	1,070.60 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €

					NËNTOTALI:	1,095.60 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT					
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekt në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	32.00	1.50 €	48.00 €	
					NËNTOTALI:	48.00 €
REKAPITULIMI						
I	PUNËT PËRGADITORE					131.20 €
II	PUNËT TOKËSORE					607.20 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					585.70 €
V	PUNËT E ASFALTIT					1,095.60 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT					48.00 €
					TOTALI	2,467.70 €

30	Mazgjit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 10 L=11 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet përkëmbimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	11.00	1.30 €	14.30 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	11.00	1.30 €	14.30 €
1.3	Në teren ku planifikohet traseja e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	11.00	1.50 €	16.50 €
NËNTOTALI:					45.10 €
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arrijen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m³	21.60	3.50 €	75.60 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gryerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m³	54.00	2.00 €	108.00 €
2.4	Furnizimi me xhentekestil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m²	54.00	0.60 €	32.40 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xhentekestil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës, Dim Lx4x0.05m	m³	2.70	8.00 €	21.60 €
NËNTOTALI:					237.60 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m³	10.80	12.00 €	129.60 €

3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujëtohet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m³	7.40	12.50 €	92.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohet bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m³	0.88	12.50 €	11.00 €
3.4	Operatori Shërbues është obligativ për zhavorin me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atësti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËTOTALI:					258.10 €

V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e përbërjes së bituminit duhet të jetë e njajftueshme sipas normave në menyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hodhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Përkrysi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe gjërësia e kerkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m² për zgjedhim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m²	43.00	10.10 €	434.30 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atësti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËTOTALI:					459.30 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pasave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	11.00	1.50 €	16.50 €
NËTOTALI:					16.50 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT PËRGADITORE	45.10 €
II	PUNËT TOKËSORE	237.60 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	258.10 €
V	PUNËT E ASFALTIT	459.30 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT	16.50 €
TOTALI		1,016.60 €

31	Mazgjit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 11 L=7 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				

Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	7.00	1.30 €	9.10 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	7.00	1.30 €	9.10 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	7.00	1.50 €	10.50 €
NËNTOTALI:					28.70 €
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humus deri në arritjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m³	15.20	3.50 €	53.20 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m²	38.00	2.00 €	76.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m²	38.00	0.60 €	22.80 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m³	1.90	8.00 €	15.20 €
NËNTOTALI:					167.20 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m³	7.60	12.00 €	91.20 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m³	5.80	12.50 €	72.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m³	0.56	12.50 €	7.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËNTOTALI:					195.70 €
V	PUNËT E ASFALTIT				

5.1	Punizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e njajftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën rreth 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3	m ²	31.00	10.10 €	313.10 €
	Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.				
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËNTOTALI:					338.10 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pusëve lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	7.00	1.50 €	10.50 €
NËNTOTALI:					10.50 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				28.70 €
II	PUNËT TOKËSORE				167.20 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				195.70 €
V	PUNËT E ASFALTIT				338.10 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				10.50 €
TOTALI					740.20 €

32	Mazgit Re, Dita e Flamurit Segmenti 12 L=8 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestet.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasës, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuotat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguronin nga terreni.	m'	8.00	1.30 €	10.40 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve,Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	8.00	1.30 €	10.40 €
1.3	Në teren ku planifikohet trasea e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsishtë 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstrukcioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	8.00	1.50 €	12.00 €
NËNTOTALI:					32.80 €
II.	PUNËT TOKËSORE				

2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/humsus deri në arritjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	16.80	3.50 €	58.80 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të grycejeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	42.00	2.00 €	84.00 €
2.4	Furnizimi me xhotekstil(300g/m2) dhe shtuarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	42.00	0.60 €	25.20 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xhotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	2.10	8.00 €	16.80 €
NËNTOTALI:					184.80 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	8.40	12.00 €	100.80 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ³	6.20	12.50 €	77.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	0.64	12.50 €	8.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti. Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËNTOTALI:					211.30 €
V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e njftueshme sipas normave ne menyre që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vlijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të eaktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	34.00	10.10 €	343.40 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €

					NËNTOTALI:	368.40 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT					
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	8.00	1.50 €	12.00 €	
					NËNTOTALI:	12.00 €
REKAPITULIMI						
I	PUNËT PËRGADITORE					32.80 €
II	PUNËT TOKËSORE					184.80 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					211.30 €
V	PUNËT E ASFALTIT					368.40 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT					12.00 €
					TOTALI	809.30 €

3.3. Mazgjit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 13 L=42 m D=3,00m					
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestet.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuota e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	42.00	1.30 €	54.60 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve,Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në depoti 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	42.00	1.30 €	54.60 €
1.3	Në teren ku planifikohet traseja e rrugës nëse egziston grumbull mbeturinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në depoti afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstrukcioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	42.00	1.50 €	63.00 €
NËNTOTALI:					172.20 €
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavori/humus deri në arrijen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m³	71.20	3.50 €	249.20 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m²	178.00	2.00 €	356.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m²	178.00	0.60 €	106.80 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës, Dim Lx4x0.05m	m³	8.90	8.00 €	71.20 €
NËNTOTALI:					783.20 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m³	35.60	12.00 €	427.20 €

3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujëtet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m³	19.80	12.50 €	247.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m³	3.36	12.50 €	42.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	2.00	25.00 €	50.00 €
NËTOTALI:					766.70 €

V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Biso Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në menyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hodhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerhtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m³ për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m²	136.00	10.10 €	1,373.60 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	2.00	25.00 €	50.00 €
NËTOTALI:					1,423.60 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e punetave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet të AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	42.00	1.50 €	63.00 €
NËTOTALI:					63.00 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT PËRGADITORE	172.20 €
II	PUNËT TOKËSORE	783.20 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	766.70 €
V	PUNËT E ASFALTIT	1,423.60 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT	63.00 €
TOTALI		3,208.70 €

34	Balshaj Rr. Raif Krasniqi Segmenti I L=238 m B=3,00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				

Vërejtje: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuatat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i sigurojnë nga lërcimi.	m'	288.00	1.30 €	374.40 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	288.00	1.30 €	374.40 €
1.3	Në teren ku planifikohet traseja e rrugës nëse egziston grumbull mbetarinash ndërtimore, asfalti ose ndonjë pjesë betoni, rrethojat, duhet të parashihet demolimi ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi afërsisht 5km. (Rrethoja duhet të demontohet pa u dëmtu konstruksioni dhe të deponohet në vend ku caktohet nga mbikëqyrësi)	m'	288.00	1.50 €	432.00 €
NËNTOTALI:					1,180.80 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Gërmimi i shtresës së perzier zhavor/hamus deri në arritjen e nivelit të kërkuar, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ³	464.80	3.50 €	1,626.80 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të dhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	1,162.00	2.00 €	2,324.00 €
2.4	Furnizimi me xheetekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	1,162.00	0.60 €	697.20 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheetekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës, Dim Lx4x0.05m	m ³	58.10	8.00 €	464.80 €
NËNTOTALI:					5,112.80 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	232.40	12.00 €	2,788.80 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ³	118.20	12.50 €	1,477.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	23.04	12.50 €	288.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti. Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet unjta e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	5.00	25.00 €	125.00 €
NËNTOTALI:					4,679.30 €
V. PUNËT E ASFALTIT					

5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hulumtimit në veprë dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën rreth 130°C. Vërejtje: Punëtorët duhet të obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3	m²	874.00	10.10 €	8,827.40 €
	Jatë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.				
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshall) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	5.00	25.00 €	125.00 €
NËNTOTALI:					8,952.40 €

VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	288.00	1.50 €	432.00 €
NËNTOTALI:					432.00 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				1,180.80 €
II	PUNËT TOKËSORE				5,112.80 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				4,679.30 €
V	PUNËT E ASFALTIT				8,952.40 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				432.00 €
TOTALI					20,357.30 €

35	Balshaj Rr. Kuvendi i Lezhës Segmenti I L=35 m B=3.00m				
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT PËRGADITORE				
Vërejtjet: Para përdorimit të materialeve si Zhavorit, gypave dhe elementeve tjera përbërëse, Operatori Shërbyes është i obliguar që të sjellë atestat.					
1.1	Të bëhet inçizimi gjeodezik i trasesë, të bëhet pikëtimi dhe të nxirren kuantat e rrugës në bazë të matjeve të cilat i siguron nga terreni.	m'	35.00	1.30 €	45.50 €
1.2	Pastrimi i rrugës, heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipas Menaxherit të Kontratës.	m'	35.00	1.30 €	45.50 €
1.3	Demolimi i murit ekzistues dhe elementeve tjera të forta që ndikojnë në realizimin e projektit, përfshihet edhe demolimi dhe kthimi në gjendjen paraprake të pjesës së rrugës kryesore për të realizuar lidhjen e rrugës me rrugën kryesore.	cope	1.00	1.50 €	1.50 €
NËNTOTALI:					92.50 €
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i shtresës së perzies zhavor/humus deri në arritjen e nivelit të kërkuar, pa heqja e shtresës së tokës deri të pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi i terrenit duhet të bëhet B=4m; H=0.40m	m ²	60.00	3.50 €	210.00 €

2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerçjeve dhe planifikimit, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	150.00	2.00 €	300.00 €
2.4	Furnizimi me xheotekstil(300g/m2) dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e rrugës.	m ²	150.00	0.60 €	90.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-16mm) mbi xheotekstil. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në sipërfaqen e planifikuar të rrugës. Dim Lx4x0.05m	m ³	7.50	8.00 €	60.00 €
NËNTOTALI:					660.00 €
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Dim L x 4 x 0.20m	m ³	30.00	12.00 €	360.00 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm në gjendje të ngjeshur. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 60 MN/m2. Dim L x 4 x 0.10m	m ³	17.00	12.50 €	212.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31.5mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet dhe të formohen bankinat. Dim (L x 0.50 x 0.08) x 2	m ³	2.80	12.50 €	35.00 €
3.4	Operatori Shërbyes është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës Atesti, Para asfaltimit duhet të dorëzohet raporti i modulit të ngjeshmërisë, dhe duhet të bëhet matja e trashësisë së zhavorit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËNTOTALI:					632.50 €
V	PUNËT E ASFALTIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminut duhet të jetë e njaftheshme sipas normave në menyre që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e huthjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kerkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Dim: L *3 Janë të kalkuluar në sasi të asfaltit edhe 10 m ² për zgjerim në hyrje të rrugës si dhe para hyrjeve.	m ²	115.00	10.10 €	1,161.50 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (atesti marshal) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	1.00	25.00 €	25.00 €
NËNTOTALI:					1,186.50 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				

6.1	Të gjitha matjet, p.sh. Profili Gjatësor, Tërthor, Vendndodhja e pushtave lëshesave si dhe të gjitha elementet përbërëse duhet të paraqiten në projekt të realizimit, dhe të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë i shtypur dhe i lidhur në formë projekti në dy origjinale dhe elektronike - CD.	m'	35.00	1.50 €	52.50 €
NËNTOTALI:					52.50 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				92.50 €
II	PUNËT TOKËSORE				660.00 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				632.50 €
V	PUNËT E ASFALTIT				1,186.50 €
VI	PROJEKTI I REALIZIMIT				52.50 €
TOTALI					2,624.00 €

36	Punët e Kanalizimit Fekal Rr.Kuvendi I Leshës Seg.1 L=35 m.				
I	PUNËT PËRGADITORE				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shpërndarë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	35.00	1.30 €	45.50 €
NËNTOTALI:					45.50 €

II	PUNËT TOKËSORE				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.1	Gërmimi i kanalit, ngarkimi dhe transporti për kolektorët kryesor në kat. III-IV në makinë me gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare sipas projektit.	m³	25.20	3.50 €	88.20 €
2.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahl të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	35.00	5.50 €	192.50 €
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	35.00	1.20 €	42.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm në fundin e kanalit dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rërë vendoset nën gyp dhe 20 cm mbi gyp)	m³	7.00	12.00 €	84.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm përgjatë perimetrit të gypit	m³	8.83	8.00 €	70.67 €
2.6	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralel rrugës.	m'	35.00	0.10 €	3.50 €
2.7	Furnizimi transporti Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material mbushës nga gurthyesi me fraksion 16-31 mm .	m³	16.80	8.00 €	134.40 €
NËNTOTALI:					615.27 €

III	PUNËT MONTUESE				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN4					
3.1	PESN4 Ø200	m'	35.00	9.50 €	332.50 €
NËNTOTALI:					332.50 €

IV	PUNËT E BETONIT				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pushtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet parapërkishtë të ngjisbet.	m²	1.35	11.00 €	14.85 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 25/30 me dimensione sipas projektit	m²	1.01	25.00 €	25.35 €
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta në përpunim sipas detalit.	m³	0.40	11.00 €	4.40 €
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	2.00	33.00 €	66.00 €

4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	2.00	22.00 €	44.00 €
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø800/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	2.00	28.00 €	56.00 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	5.00	0.25 €	1.25 €
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize Ø600, në afësi mbajtëse 40%. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	2.00	65.00 €	130.00 €
NËNTOTALI:					341.85 €

V	PUNËT TJERA				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	35.00	0.50 €	17.50 €
NËNTOTALI:					17.50 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				45.50 €
II	PUNËT TOKËSORE				615.27 €
III	PUNËT MONTUESE				332.50 €
IV	PUNËT E BETONIT				341.85 €
V	PUNËT TJERA				17.50 €
TOTALI					1,352.62 €

37	Punët e Kanalizimit Fecal Rr.Railf Krasniqi Seg-I L=288 m				
I	PUNËT PËRGADITORE				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fecal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	288.00	1.30 €	374.40 €
NËNTOTALI:					374.40 €

II	PUNËT TOKËSORE				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.1	Gërmimi i kanalit, ngarkimi dhe transporti për kolektorët kryesor në kat. III-IV në makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare sipas projektit.	m³	207.36	3.50 €	725.76 €
2.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me palë të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	288.00	5.50 €	1,584.00 €
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	288.00	1.20 €	345.60 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrës 0-16 mm në fundin e kanalit dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rrës vendoset nën gyp dhe 20 cm mbi gyp)	m²	57.60	8.00 €	460.80 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrës 0-16 mm përgjat perimetrit të gypit	m³	72.69	8.00 €	581.54 €
2.6	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmues.	m'	288.00	0.25 €	72.00 €
2.7	Furnizimi transporti .Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material mbushës nga gurthyesi me fraksion 16-31 mm .	m³	138.24	11.20 €	1,548.29 €
NËNTOTALI:					5,317.99 €

III	PUNËT MONTUESE				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN4					
3.1	PESN4 Ø250	m'	288.00	10.50 €	3,024.00 €
NËNTOTALI:					3,024.00 €

IV	PUNËT E BETONIT				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusetës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet pamprakisht të ngjshet.	m ²	6.75	10.00 €	67.50 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 25/30 me dimensione sipas projektit.	m ³	5.07	11.00 €	55.77 €
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	2.00	11.00 €	22.00 €
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/1000mm (elemente të parafabrikuar).	copë	5.00	33.00 €	165.00 €
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/500mm (elemente të parafabrikuar).	copë	5.00	25.00 €	125.00 €
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø800/600mm (elemente të parafabrikuar).	copë	5.00	28.00 €	140.00 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	10.00	0.55 €	5.50 €
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize Ø600, me afësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	5.00	65.00 €	325.00 €
NËNTOTALE:					905.77 €
V	PUNËT TJERA				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m ²	288.00	0.50 €	144.00 €
NËNTOTALE:					144.00 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT PËRGADITORE	374.40 €
II	PUNËT TOKËSORE	5,317.99 €
III	PUNËT MONTUESE	3,024.00 €
IV	PUNËT E BETONIT	905.77 €
V	PUNËT TJERA	144.00 €
TOTALI		9,766.16 €

38	Punët e Kanalizimit Fekal Rr.Gollapi Seg-I L=105 m				
I	PUNËT PËRGADITORE				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m ²	105.00	1.30 €	136.50 €
NËNTOTALE:					136.50 €

II	PUNËT TOKËSORE				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.1	Gënimimi i kanalit, ngarkimi dhe transporti për kolektorët kryesor në kat. III-IV me makinë me gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare sipas projektit.	m ³	75.60	3.50 €	264.60 €
2.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m ³	105.00	5.50 €	577.50 €
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ²	105.00	1.20 €	126.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrës 0-16 mm në fundin e kanalit dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rrës vendoset nën gyp dhe 20 cm mbi gyp).	m ³	21.00	8.00 €	168.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrës 0-16 mm përgjat perimetrit të gypit.	m ²	26.50	8.00 €	212.02 €
2.6	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m ²	105.00	0.25 €	26.25 €

2.7	Furnizimi transporti ,Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material mbushës nga gurthyesi me fraksion 16-31 mm .	m³	50.40	11.50 €	579.60 €
NËNTOTALI:					1,953.97 €

III PUNËT MONTUESE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN4					
3.1	PESN4 Ø250	m'	105.00	10.50 €	1,102.50 €
NËNTOTALI:					1,102.50 €

IV PUNËT E BETONIT					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjiset.	m³	2.70	11.00 €	29.70 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-25/30 me dimensione sipas projektit	m³	2.03	15.00 €	30.42 €
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta në përpunim sipas detalit.	m²	0.80	10.00 €	8.00 €
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	4.00	33.00 €	132.00 €
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/500mm (elemente të parafabrikuara).	copë	4.00	25.00 €	100.00 €
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø800/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	4.00	28.00 €	112.00 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	5.00	0.25 €	1.25 €
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize Ø600, më afësi mbajtëse 40L. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	4.00	65.00 €	260.00 €
NËNTOTALI:					673.37 €

V PUNËT TJERA					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	105.00	0.25 €	26.25 €
NËNTOTALI:					26.25 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				136.50 €
II	PUNËT TOKËSORE				1,953.97 €
III	PUNËT MONTUESE				1,102.50 €
IV	PUNËT E BETONIT				673.37 €
V	PUNËT TJERA				26.25 €
TOTALI					3,892.59 €

39 Punët e Kanalizimit Fekal Rr.Dita e Flamurit Seg-3 L=120 m					
I PUNËT PËRGADITORE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.1	Pësimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	120.00	1.30 €	156.00 €
NËNTOTALI:					156.00 €

II PUNËT TOKËSORE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.1	Gërmimi i kanalit, ngarkimi dhe transporti për kolektorët kryesor në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve,thëllësia mesatare sipas projektit.	m'	86.40	3.50 €	302.40 €

2.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dhaut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	120.00	5.50 €	660.00 €
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ± 1cm.	m'	120.00	1.20 €	144.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrës 0-16 mm në fundin e kanalit dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rrës vendoset nën gyp dhe 20 cm mbi gyp).	m'	24.00	8.00 €	192.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrës 0-16 mm përgjat perimetrit të gypit	m'	30.29	8.00 €	242.31 €
2.6	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	120.00	0.25 €	30.00 €
2.7	Furnizimi transporti .Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material mbushës nga gërhyesi me fraksion 16-31 mm .	m'	57.60	11.50 €	662.40 €
NËNTOTALI:					2,233.11 €

III PUNËT MONTUESE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN4					
3.1	PESN4 Ø200	m'	120.00	9.00 €	1,080.00 €
NËNTOTALI:					1,080.00 €

IV PUNËT E BETONIT					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet pampakisht të ngjshet.	m'	4.05	11.00 €	44.55 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pilakën e poshtme për puseta me betonarme C-25/30 me dimensione sipas projektit	m'	3.04	15.00 €	45.63 €
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për këta në përpunim sipas detalit.	m'	1.20	10.00 €	12.00 €
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	6.00	33.00 €	198.00 €
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/500mm (elemente të parafabrikuara).	copë	6.00	25.00 €	150.00 €
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø800/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	6.00	28.00 €	168.00 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorozeve.	copë	5.00	0.25 €	1.25 €
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize Ø600, në afësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kuroës prej betonarmesë C-25/30.	copë	6.00	65.00 €	390.00 €
NËNTOTALI:					1,009.43 €

V PUNËT TJERA					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	120.00	0.50 €	60.00 €
NËNTOTALI:					60.00 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				156.00 €
II	PUNËT TTOKËSORE				2,233.11 €
III	PUNËT MONTUESE				1,080.00 €
IV	PUNËT E BETONIT				1,009.43 €
V	PUNËT TJERA				60.00 €
TOTALI					4,538.54 €

40	Punët e Kanalizimit Fekal Rr.Dita e Flamurit Seg-2 L=156 m				
I	PUNËT PËRGADITORE				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA

1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fokal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	156.00	1.30 €	202.80 €
-----	--	----	--------	--------	----------

NËNTOTALI: 202.80 €

II PUNËT TOKËSORE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.1	Gërmimi i kanalit, ngarkimi dhe transporti për kolektorët kryesor në kat. III-IV me makinë me gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare sipas projektit.	m³	112.32	3.50 €	393.12 €
2.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	156.00	5.50 €	858.00 €
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	156.00	1.20 €	187.20 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrës 0-16 mm në fundin e kanalit dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rrës vendoset nën gyp dhe 20 cm mbi gyp)	m³	31.20	8.00 €	249.60 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrës 0-16 mm përgjat perimetrit të gypit	m³	39.38	8.00 €	315.00 €
2.6	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmues.	m'	156.00	0.25 €	39.00 €
2.7	Furnizimi transporti, mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material mbushës nga garthyesi me fraksion 16-31 mm.	m³	74.88	11.50 €	861.12 €

NËNTOTALI: 2,903.04 €

III PUNËT MONTUESE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN4					
3.1	PESN4 Ø200	m'	156.00	9.00 €	1,404.00 €

NËNTOTALI: 1,404.00 €

IV PUNËT E BETONIT					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale r=20 cm. Zhavori duhet paraprkishtë të ngjshet.	m³	5.40	11.00 €	59.40 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për pusëtë me betonarme C- 25/30 me dimensione sipas projektit	m³	4.06	15.00 €	60.84 €
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta me përpunim sipas detalit.	m³	1.60	10.00 €	16.00 €
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për pusëtë) prej betonit të armuar Ø800/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	8.00	33.00 €	264.00 €
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për pusëtë) prej betonit të armuar Ø800/500mm (elemente të parafabrikuara).	copë	8.00	25.00 €	200.00 €
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për pusëtë prej betonit Ø800/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	8.00	28.00 €	224.00 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	5.00	0.25 €	1.25 €
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize Ø600, me aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurores prej betonarmesë C-25/30.	copë	8.00	65.00 €	520.00 €

NËNTOTALI: 1,345.49 €

V PUNËT TJERA					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	156.00	0.25 €	39.00 €

NËNTOTALI: 39.00 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				202.80 €

II	PUNËT TOKËSORE	2,903.04 €
III	PUNËT MONTUESE	1,404.00 €
IV	PUNËT E BETONIT	1,345.49 €
V	PUNËT TJERA	39.00 €
TOTALI		5,894.33 €

41	Punët e Ujësjellësit Rr. Kavendi I Lezhës Seg-1 L=35 m				
I	PUNËT PËRGADITORE				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	35.00	1.30 €	45.50 €
NËNTOTALI:					45.50 €

II	PUNËT TOKËSORE				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.1	Hapja e kanalit me makinë dhe me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=1m Me gjërsi të kanalit B=0.60m Ku duhet të vendoset gypi i furnizimit me ujë Ø32mm.	m ³	21.00	3.50 €	73.50 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë në saktësi ±1cm	m ³	21.00	1.20 €	25.20 €
2.3	Furnizimi dhe shtrirja e rësres nën tubacione me dorë trashësi mesatare t=10cm me ngjeshje mekanike	m ³	2.10	8.00 €	16.80 €
2.4	Pasë vendosjes së tubave(gypit) tubatë duhen të mbulohen me rërë - anashë dhe mbi gypë 10cm.Mbulimi i gypitë me rërë duhet të bëhet pasi të ipetë leja nga menaxheri i kontratës	m ³	3.60	8.00 €	28.80 €
2.5	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralmues nga PVC	m'	35.00	0.25 €	8.75 €
2.6	Mbulimi i gypit me dhe të insuar në shtresë	m ³	15.30	0.50 €	7.65 €
2.7	Transporti i dheut të tepër në depoti në largësi deri 2.5km me planifikimin në depoti.	m ³	2.10	5.00 €	10.50 €
NËNTOTALI:					171.20 €

III	PUNËT MONTUESE				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave PVC					
3.1	Ø32mm Gypi i ujit	m'	35.00	2.50 €	87.50 €
3.2	Kyqja e degëve të ujit ku planifikohen 4 kyqje dhe të llogariten rrethë 6m gypë Ø32mm (1') në secilin kyqje në këtë pozicion duhet të llogaritet lëslja T 32mm në 25mm (1') ose (halika)Ø32mm si dhe mbyllsi në fund të gypave.	copë	4.00	15.00 €	60.00 €
3.3	Kyqja në rrjetin e ujesjellës me të gjitha pjesët përcjellëse.Në këtë pozicion duhet të parashihet kyqja në gypin Ø50mm të parashihet dy kyqje	copë	1.00	25.00 €	25.00 €
3.4	Ndërtimi i një pusete me gypa të betonit të parafabrikuar dhe vendosja e kapakut të betonit.	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
3.5	Furnizimi dhe montimi i dy ventila (Rubinet) për bllokimin e rrjetit të vjetër.	copa	2.00	7.50 €	15.00 €
NËNTOTALI:					202.50 €

IV	PROJEKTI I REALIZIMIT				
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.1	Testimi i rrjetës të Ujësjellësit	m'	35.00	0.25 €	8.75 €
NËNTOTALI:					8.75 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT PËRGADITORE	45.50 €
II	PUNËT TOKËSORE	171.20 €
III	PUNËT MONTUESE	202.50 €
IV	PROJEKTI I REALIZIMIT	8.75 €
TOTALI		427.95 €

42 Punët e Ujësjetësit Rr.Raif Krasniqi Seg-1 L=288 m					
I PUNËT PËRGADITORE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	288.00	1.30 €	374.40 €
NËNTOTALI:					374.40 €

II PUNËT TOKËSORE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.1	Hapja e kanalit me makinë dhe me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=1m Me gjësi të kanalit B=0.60m Ku duhet të vendoset gyp i furnizimit me ujë Ø32mm.	m ²	172.80	3.50 €	604.80 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë në saktësi ±1cm	m ²	172.80	1.20 €	207.36 €
2.3	Furnizimi dhe shtrirja e rës nën tubacione me dorë trashësi mesatare t=10cm me ngjeshje mekanike	m ²	17.28	8.00 €	138.24 €
2.4	Pasë vendosjes së tubave(gypit) tubatë duhen të mbulohen me rërë anashit dhe mbi gypë 10cm.Mbulimi i gypitë me rërë duhet të bëhet pasi të ipetë leja nga menaxheri i kontratës	m ³	29.62	8.00 €	236.95 €
2.5	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit parafabrikues nga PVC	m'	288.00	0.25 €	72.00 €
2.6	Mbulimi i gypit me dhe të insuar në shtresa	m ²	125.90	0.50 €	62.95 €
2.7	Transporti i dheut të tepër në deponi në largësi deri 2.5km me planifikimin në deponi.	m ²	17.28	5.00 €	86.40 €
NËNTOTALI:					1,408.70 €

III PUNËT MONTUESE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave PVC					
3.1	Ø50mm Gyp i ujit	m'	288.00	5.20 €	1,497.60 €
3.2	Kyqja e degëve të ujitë ku planifikohen 4 kyqje dhe të llogariten rrethë 6m gypë Ø32mm (1') në secilin kyqje në këtë pozicion duhet të llogaritet lillsja T 50mm në 32mm (1') ose (halika)Ø50mm si dhe mbyllsi në fund të gypave.	copë	4.00	15.00 €	60.00 €
3.3	Kyqja në rrjetin e ujësjetës me të gjitha pjesët përcjellëse.Në këtë pozicion duhet të parashihet kyqja në gypin Ø50mm të parashihet dy kyqje	copë	2.00	25.00 €	50.00 €
3.4	Ndertimi i një posete me gypa të betonit të parafabrikuar dhe vendosja e kapakut të betonit.	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
3.5	Furnizimi dhe montimi i dy ventila (Rubinet) për bllokimin e rrjetit të vjetër	copa	2.00	7.50 €	15.00 €
NËNTOTALI:					1,637.60 €

IV PROJEKTI I REALIZIMIT					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.1	Testimi i rrjetës të Ujësjetësit	m'	288.00	0.25 €	72.00 €
NËNTOTALI:					72.00 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				374.40 €
II	PUNËT TOKËSORE				1,408.70 €
III	PUNËT MONTUESE				1,637.60 €
IV	PROJEKTI I REALIZIMIT				72.00 €
TOTALI					3,492.70 €

43 Punët e Ujësjetësit Rr.Gollapi Seg-1 L=105 m					
I PUNËT PËRGADITORE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA

1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	105.00	1.30 €	136.50 €
-----	--	----	--------	--------	----------

NËNTOTALI: 136.50 €

II PUNËT TOKËSORE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.1	Hapja e kanalit me makinë dhe me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=1m Me gjërsi të kanalit B=0.60m Ku duhet të vendoset gyp i furnizimit me ujë Ø32mm.	m ³	63.00	3.50 €	220.50 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë në saktësi ±1cm	m ²	63.00	1.20 €	75.60 €
2.3	Furnizimi dhe shtrirja e rësres nën tubacione me dorë trashësi mesatare t=10cm me ngjeshje mekanike	m ³	6.30	8.00 €	50.40 €
2.4	Pasë vendosjes së tubave(gypit) tubatë duhet të mbulohen me rërë anashë dhe mbi gypë 10cm.Mbulimi i gypitë me rërë duhet të bëhet pasi të ipetë leja nga menaxheri i kontratës	m ³	10.80	8.00 €	86.39 €
2.5	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralmues nga PVC	m'	105.00	0.25 €	26.25 €
2.6	Mbulimi i gypit me dhe të insuar në shtresa	m ³	45.90	0.50 €	22.95 €
2.7	Transporti i dheut të tepër në deponi në largësi deri 2.5km me planifikimin në deponi.	m ³	6.30	5.00 €	31.50 €

NËNTOTALI: 513.59 €

III PUNËT MONTUESE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave PVC					
3.1	Ø50mm Gyp i ujit	m'	105.00	5.50 €	577.50 €
3.2	Kyqja e degëve të ujitë ku planifikohen 4 kyqje dhe të llogariten rrethë 6m gypë Ø32mm (1') në secilen kyqje në këtë pozicion duhet të llogaritet lillsja T 50mm në 32mm (1') ose (halika)Ø50mm si dhe mbyllsi në fund te gypave.	copë	4.00	15.00 €	60.00 €
3.3	Kyqja ne rrjetin e ujësjellsit me te gjitha pjeset përcjellse.Në këtë pozicion duhet te parashihet gyoja në gypin Ø50mm te parashihet dy kyqje	copë	2.00	25.00 €	50.00 €
3.4	Ndertimi i nji pusete me gypa të betonit të purafabekuar dhe vendosja e kapakut te betonit.	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
3.5	Furnizimi dhe montimi i dy ventila (Rubinet) për bllokimin e rrjetit të vjeter	copa	2.00	7.50 €	15.00 €

NËNTOTALI: 717.50 €

IV PROJEKTI I REALIZIMIT					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.1	Testimi i rrjetës të Ujësjellsit	m'	105.00	0.25 €	26.25 €

NËNTOTALI: 26.25 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				136.50 €
II	PUNËT TOKËSORE				513.59 €
III	PUNËT MONTUESE				717.50 €
IV	PROJEKTI I REALIZIMIT				26.25 €
TOTALI					1,393.84 €

44 Punët e Ujësjellsit Ra.Dita e Flamurit Seg.3 L=120 m					
I PUNËT PËRGADITORE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	120.00	1.30 €	156.00 €

NËNTOTALI: 156.00 €

II PUNËT TOKËSORE					
-------------------	--	--	--	--	--

Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.1	Hapja e kanalit me makinë dhe me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=1m Me gjësi të kanalit B=0.60m Ku duhet te vendoset gyp i furnizimit me ujë Ø32mm.	m ³	72.00	3.50 €	252.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë në saktësi ±1cm	m ²	72.00	1.20 €	86.40 €
2.3	Furnizimi dhe shtrirja e rëres nën tubacione me dorë trashësi mesatare t=10cm me ngjeshje mekanike	m ³	7.20	8.00 €	57.60 €
2.4	Pasë vendosjes së tubave(gypit) tubatë duhen të mbulohen me rërë anashë dhe mbi gypë 10cm.Mbulimi i gypitë me rër duhet të bëhet pasi të ipetë leja nga menaxheri i kontratës	m ²	12.34	8.00 €	98.73 €
2.5	Furnizimi dhe shtrirja eshiritit paralimres nga PVC	m ¹	120.00	0.25 €	30.00 €
2.6	Mbulimi i gypit me dhe të insuar në shtresa	m ²	52.46	0.50 €	26.23 €
2.7	Transporti i dheut të tepër në depoti në largësi deri 2.5km me planifikimin në depoti.	m ³	7.20	5.00 €	36.00 €
NËNTOTALI:					586.96 €

III PUNËT MONTUESE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave PVC					
3.1	Ø32mm Gyp i ujit	m ¹	120.00	3.50 €	420.00 €
3.2	Kyqja e degëve të ujitë ku planifikohen 4 kyqje dhe të llogariten rrethë 6m gypë Ø32mm (1') në secilen kyqje në këtë pozicion duhet të llogaritet lillsja T 32mm në 25mm (1') ose (hallka)Ø32mm si dhe mbyllsi në fund te gypave.	copë	4.00	15.00 €	60.00 €
3.3	Kyqja ne rrjetin e ujësjesit me te gjithu pjeset përcjellse.Në këtë pozicion duhet te parashihet gycja në gypin Ø50mm te parashihet dy kyqje	copë	1.00	25.00 €	25.00 €
3.4	Ndertimi i një puseti me gypa të betonit të parafabrikuar dhe vendosja e kapakut te betonit.	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
3.5	Furnizimi dhe montimi i dy ventila (Rubinet) për bllokimin e rrjetit të vjetër	copa	2.00	7.50 €	15.00 €
NËNTOTALI:					535.00 €

IV PROJEKTI I REALIZIMIT					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.1	Testimi i rrjetës të Ujësjesit	m ³	120.00	0.25 €	30.00 €
NËNTOTALI:					30.00 €

REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				156.00 €
II	PUNËT TOKËSORE				586.96 €
III	PUNËT MONTUESE				535.00 €
IV	PROJEKTI I REALIZIMIT				30.00 €
TOTALI					1,307.96 €

45 Punët e Ujësjesit Re.Dita e Flamurit Seg-2 L=184 m					
I PUNËT PËRGADITORE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m ¹	184.00	1.30 €	239.20 €
NËNTOTALI:					239.20 €

II PUNËT TOKËSORE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.1	Hapja e kanalit me makinë dhe me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=1m Me gjësi të kanalit B=0.60m Ku duhet te vendoset gyp i furnizimit me ujë Ø32mm.	m ³	110.40	3.50 €	386.40 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë në saktësi ±1cm	m ²	110.40	1.20 €	132.48 €

2.3	Furnizimi dhe shtrirja e rëres nën tubacione me dorë trashësi mesatare t=10cm me ngjeshje mekanike	m ²	11.04	8.00 €	88.32 €
2.4	Pasë vendosjes së tubave(gypit) tubatë duhen të mbulohen me rërë anashë dhe mbi gypë 10cm.Mbulimi i gypitë me rërë duhet të bëhet pasi të ipotë leja nga menaxheri i kontraktës	m ³	18.92	8.00 €	151.38 €
2.5	Furnizimi dhe shtrirja eshiritit paralmurës nga PVC	m'	184.00	0.25 €	46.00 €
2.6	Mbulimi i gypit me dhe të insuar në shtresa	m ²	80.44	0.50 €	40.22 €
2.7	Transporti i dheut të tepër në deponi në largësi deri 2.5km me planifikimin në depanti.	m ³	11.04	5.00 €	55.20 €
NËNTOTALI:					900.00 €

III PUNËT MONTUESE					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave PVC					
3.1	Ø32mm Gyp i ujit	m'	184.00	3.50 €	644.00 €
3.2	Kyqja e degëve të ujitë ku planifikohen 5 kyqje dhe të llogariten me të 6m gypë Ø32mm (1') në secilin kyqje në këtë pozicion duhet të llogaritet lillsja T 32mm në 25mm (1') ose (haliku)Ø32mm si dhe mbyllsi në fund të gypave.	copë	5.00	15.00 €	75.00 €
3.3	Kyqja në rrjetin e ujësjellsit me të gjitha pjeset përcjellse.Në këtë pozicion duhet të parashihet gypja në gypin Ø50mm të parashihet dy kyqje	copë	1.00	25.00 €	25.00 €
3.4	Ndërtimi i një pusete me gypu të betonit të parafabrikuar dhe vendosja e kapakut të betonit.	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
3.5	Furnizimi dhe montimi i dy ventila (Rubinet) për bllokimin e rrjetit të vjetër	copa	2.00	7.50 €	15.00 €
NËNTOTALI:					774.00 €

IV PROJEKTI I REALIZIMIT					
Nr	Përshkrimi	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.1	Testimi i rrjetës të Ujësjellsit	m'	184.00	0.25 €	46.00 €
NËNTOTALI:					46.00 €

REKAPITULIMI			
I	PUNËT PËRGADITORE		239.20 €
II	PUNËT TOKËSORE		900.00 €
III	PUNËT MONTUESE		774.00 €
IV	PROJEKTI I REALIZIMIT		46.00 €
TOTALI			1,959.20 €

REKAPITULIMI - PUNET E INFRASTRUKTURES			
1	Mazgit Rr.Lagjja e Jashareve L=176m B=3,00m		12,633.10 €
2	Mazgit Rr.Çlirimi Segmenti 1 L=108m B=3,00m		7,909.30 €
3	Mazgit Rr.Çlirimi Segmenti 2 L=132m B=3,00m		9,567.70 €
4	Mazgit Rr.Çlirimi Segmenti 3 L=150m B=3,00m		10,811.50 €
5	Mazgit Rr.Çlirimi Segmenti 4 L=54m B=3,00m		4,177.90 €
6	Mazgit Rr.Gollapi Segmenti 1 L=104m B=3,50m		8,641.70 €
7	Mazgit Rr.Gollapi Segmenti 2 L=19m B=3,00m		1,619.40 €
8	Mazgit Rr.Gollapi Segmenti 3 L=13m B=3,00m		1,154.80 €
9	Mazgit Rr.Gollapi Segmenti 4 L=55m B=3,00m		4,107.00 €
10	Mazgit Rr.Gollapi Segmenti 5 L=9 m B=3,00m		878.40 €
11	Mazgit Rr.Gollapi Segmenti 6 L=5 m B=3,00m		602.00 €
12	Mazgit Rr.Gollapi Segmenti 7 L=17 m B=3,00m		1,431.20 €
13	Mazgit Rr.Gollapi Segmenti 8 L=18 m B=3,00m		1,500.30 €
14	Mazgit Rr.Gollapi Segmenti 9 L=17 m B=3,00m		1,431.20 €
15	Mazgit Rr.Gollapi Segmenti 10 L=14 m B=3,00m		1,223.90 €
16	Mazgit Rr. Gollapi Segmenti 11 L=12 m B=3,00m		1,085.70 €
17	Mazgit Rr. Gollapi Segmenti 12 L=18 m B=3,00m		1,500.30 €

18	Mazgit Rr. Lëndina L=247 m B=3,00m	13,608.00 €
19	Mazgit Rr. Qëndresa L=233 m B=3,00m	13,119.00 €
20	Mazgit Rr. Liria L=237m B=3,00m	13,647.00 €
21	Mazgit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 1 L=31m B=3,00m	2,613.60 €
22	Mazgit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 2 L=179m B=3,00m	12,905.40 €
23	Mazgit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 3 L=120 m B=3,00m	8,698.50 €
24	Mazgit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 4 L=20 m B=3,00m	1,688.50 €
25	Mazgit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 5 L=23 m B=3,00m	1,895.80 €
26	Mazgit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 6 L=32 m B=3,00m	2,567.70 €
27	Mazgit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 7 L=85 m B=3,00m	6,280.00 €
28	Mazgit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 8 L=99 m B=3,00m	7,247.40 €
29	Mazgit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 9 L=32 m B=3,00m	2,467.70 €
30	Mazgit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 10 L=11 m B=3,00m	1,016.60 €
31	Mazgit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 11 L=7 m B=3,00m	740.20 €
32	Mazgit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 12 L=8 m B=3,00m	809.30 €
33	Mazgit Rr. Dita e Flamurit Segmenti 13 L=42 m B=3,00m	3,208.70 €
34	Balshaj Rr. Raif Krasniqi Segmenti 1 L=288 m B=3,00m	20,357.30 €
35	Balshaj Rr. Kuvendi i Lezhës Segmenti 1 L=35 m B=3,00m	2,624.00 €
36	Punët e Kanalizimit Fekal Rr.Kuvendi i Lezhës Seg-1 L=35 m	1,352.62 €
37	Punët e Kanalizimit Fekal Rr.Raif Krasniqi Seg-1 L=288 m	9,766.16 €
38	Punët e Kanalizimit Fekal Rr.Gollapi Seg-1 L=105 m	3,892.59 €
39	Punët e Kanalizimit Fekal Rr.Dita e Flamurit Seg-3 L=120 m	4,538.54 €
40	Punët e Kanalizimit Fekal Rr.Dita e Flamurit Seg-2 L=156 m	5,894.33 €
41	Punët e Ujësjetës Rr.Kuvendi i Lezhës Seg-1 L=35 m	427.95 €
42	Punët e Ujësjetës Rr.Raif Krasniqi Seg-1 L=288 m	3,492.70 €
43	Punët e Ujësjetës Rr.Gollapi Seg-1 L=105 m	1,393.84 €
44	Punët e Ujësjetës Rr.Dita e Flamurit Seg-3 L=120 m	1,307.96 €
45	Punët e Ujësjetës Rr.Dita e Flamurit Seg-2 L=184 m	1,959.20 €
Projekti i Asfaltimit të rrugëve rurale,Kanalizimi fekal dhe Ujësjetësi në fshatin Mazgit në		219,795.99 €

Verejtje:

Të gjitha çmimet e specifikuar në tender duhet të deklarohen në Euro (€). Çmimi i ofertuar lejohet që të shënohet me maksimum dy (2) numra pas presës dhjetore. Çdo numër i shënuar pas numrit të dyte (2) nuk do të merret për bazë në llogaritje të vlerës së ofertës., oferta e tillë do të konsiderohet e pa përgjegjësime

Në çmim të përfshihen të gjitha taksat e aplikuar në Kosovë,duke llogaritur edhe tvsh-në

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i kompanisë:	
Adresa e plotë:	
Përfaqësuar nga:	
Emri dhe mbiemri :	
Pozita	
Nënshkrimi:	
data:	
Vula	



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve dhe Personave
Individualno prodhuesve dhe Kompanive
Agencija za registraciju poslovanja i fizičkih
poslovanja i pravnih osoba

**CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

810248791

Numeri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

Avdullah Morina B.I.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

N.N.T. " Korabi "

Emri tregtar / Trgovачko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Business Individual
Individualno prodavac
Individual business

Adresa:
Adresa:
Address:

Pn
Çiketojë e Vjetër
Glogoc

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

03/08/2000

01/04/2016

Data / Date / Datum



Nënshkrimi / Signature / Potpis

Prokurimi: OB614.24-4705-5-2-1

Nr i brendshëm:

Titulli: 24-Bashkëfinancim- Asfaltimi I rrugëve rurale në fsh.Mazgit

1 24-Bashkëfinancim- Asfaltimi I rrugëve rurale në
fsh.Mazgit

Kodi i tenderit: 08/2006

Data: 27.05.2024

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	Oferta.zip
2.	Pjesa 1,2.zip
3.	Pjesa 3.rar
4.	Pjesa 4.rar
5.	Pjesa 5.zip
6.	Pjesa 6.rar

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	24-Bashkëfinancim- Asfaltimi I rrugëve rurale në fsh.Mazgit	Paramasa me çmime 27.05.2024.xls

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, Rruga Adem Jashari, 15000, Obiliq.

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: OB614-24-4705-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plotë: N.N.T. " Korabi ", ÇIKATOVË E VJETËR, -, QIKATOVË E VJETËR, Kenovë

E-mail: nakorabi@gmail.com

Personi kontaktues: Avdullah Morina

Telefoni: 049/393266

Faxi:

Numri fiskal: 600063903

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: OB614-24-4705-5-2-1

Titulli i kontratës: 24-Bashkëfinancim- Asfaltimi i rrugëve rurale në fsh.Margit

Si përgjegje ndaj letës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe shtet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim.

1 24-Bashkëfinancim- Asfaltimi i rrugëve rurale në fsh.Margit

3. Çmimi total i tenderit është:

219,795.99 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose ditë: **90** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë ndërzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësi e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK.

8. Thëksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrim ndaj

nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, Rruga Adem Jashari, 15000, Obiliq,

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: **OB614-24-4705-5-2-1**

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **N.N.T. " Korabi ", ÇIKATOVË E VJETËR, -, QIKATOVË E VJETËR, Kosovë**

E-mail: **nnkorabi@gmail.com**

Personi kontaktues: **Avdullah Morina**

Telefoni: **049/393266**

Numri fiskal: **600063903**



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. 127187

Për KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Avdullah Morina B.I. - N.N.T. " Korabi "**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **24-Bashkefinancim - Asfaltimi i rrugeve ne fsh. Mazgit**

Nr. prokurimit: OB614-24-4705-5-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **21,979.60€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **21,979.60€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 395 ditë kalendarike prej **19.06.2024** deri më **19.07.2025**

Data lëshimit: 19.06.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.